

SCHÄGRO[®]
matic

Gläserpülmaschine

GL 45



GL45

SCHÄGRO[®] matic

Die Pluspunkte der Gläserspülmaschine GL45 im Überblick:



- **Höchste Hygiene und Sauberkeit:** dank des serienmäßigen **Frischwassersystems**, welches vor der Nachspülung 1,7 l Waschwasser mit Schmutzpartikel am Tankboden abpumpt und über die Nachspülung 1,7 l Frischwasser zuführt



- Vollständig aus hochwertigem Chromnickelstahl 18/10 hergestellt. Rückwand aus weißer Skinplate
- Doppelwandige Ausführung, somit wärme- und geräuschgedämmt
- Aufgrund der Einschubhöhe von 300 mm können auch Weizenbieregläser problemlos gespült werden



- Mit herausnehmbarem CNS-Tankfilter, welcher den Tank- vom Waschraum trennt, Laugenfilter über dem Wasserablauf



- Tiegegezogene Hygiene-Korbführungen
- Tiefgezogener, abgerundeter und selbstreinigender Tank ohne Schmutzecken für optimale Hygiene

- Mit 3 fest eingestellten Spülprogrammen von 90, 120 und 150 Sekunden Dauer
- Reinigungsfreundliches Bedienpanel mit LCD-Display und Folientastatur mit farblicher Anzeige des Betriebszustandes, mit Leuchtbalken, welche die Restlaufzeit des gewählten Programms anzeigen, Signalton am Programmende, elektronische Steuerung, mit digitaler Anzeige der Tank- und Boilertemperatur

- Elektronisches Selbstdiagnose-System bei Störungen
- Rotierende Wasch- und Nachspülarme oben und unten
- Serienmäßig mit elektronisch geregelten Dosiergeräten für Wasch- und Nachspülmittel, sowie Wasserablaufpumpe (Laugenpumpe)
- Nachspülung über einen vom bauseitigen Wasserdruck unabhängigen Boiler, dadurch immer ein optimales Nachspülergebnis
- Zu Servicezwecken sind sämtliche elektrischen Bauteile von vorne leicht zugänglich

Elektronisch aktivierbare Zusatzfunktionen:

- **Thermostop:** System zur permanenten Einhaltung der gewünschten Boilertemperatur, d.h. die Maschine spült so lange, bis die eingestellte Boilertemperatur erreicht ist und startet erst dann die Nachspülung. Somit ist eine optimale Hygiene gewährleistet, da nie mit kaltem Wasser nachgespült wird
- **Energy Saving:** System zur Energie-Einsparung durch Reduzierung der Boilertemperatur um 15 °C bei längeren Standzeiten
- **Rapid Ready System:** System zur Verkürzung der Aufheizzeit beim Einschalten der Maschine durch Befüllung des Tanks über den Boiler

Ausstattungs-Features:

- **DuoFlo:** eingebaute Hochleistungspumpe mit einem Einlass und zwei Auslässen, dadurch keinerlei Druckverlust sowie eine deutliche Geräuschreduzierung um 50 Prozent
- **HotWash:** optimierte Reinigungsleistung und bessere Abtrocknung des Spülgutes durch parallel arbeitende Heizelemente für eine konstante Tanktemperatur
- **ProCold:** Sonderprogramm mit einer nachgeschalteten Kaltwasser-Nachspülung zur Abkühlung von Gläser
- **ProClean:** Selbstreinigungsprogramm (180 Sekunden)
- **ProGressive:** Dreistufiges Filtersystem zur permanenten Reinigung der Waschlauge

Korb-Grundausrüstung:

- Lieferung inklusive einer 3-teiligen Korb-Grundausrüstung, bestehend aus 1 Grund-, 1 Gläserkorb und 1 Besteckköcher

Spülmittlempfehlung:

- Als Spülmittel empfehlen wir SCHÄGRO-mat C20 Desinfektionsreiniger und D20 Glanzrockner.

Ihr Service-Plus:

- **Ein Jahr Vollgarantie**
- **Sicherheit auch nach dem Kauf durch unseren werkeigenen Kundendienst, im Notfall auch an Wochenenden sowie an Feiertagen!**

Technische Daten:

Modell	GL45
Abmessungen (B x T x H)	466 x 5565 x 695 mm
Korbgröße	400 x 400 mm
Einschubhöhe	300 mm
Dauer der Waschprogramme	90/120/150 Sekunden
Theoretische Stundenleistung	40/30/24 Körbe/h max.
Leistung Waschpumpe	0,2 kW
Leistung Tankheizung	0,6 kW
Leistung Boilerheizung	2,6 kW
Anschlusswert gesamt	3,5 kW
Betriebsspannung	230 V
Fassungsvermögen Tank	8,0 Liter
Fassungsvermögen Boiler	2,6 Liter
Wasserverbrauch pro Spülvorgang	1,7 Liter
Erforderlicher Betriebsdruck	2 – 4 Bar
Wasser-Anschluss	3/4 Zoll
Wasser-Ablauf	Ø 50 mm

SCHÄGRO[®]
GROSSKÜCHENTECHNIK

SCHÄGRO Großküchentechnik GmbH & Co. KG

Lichtenberger Str. 35
71720 Oberstenfeld
www.schaegro.de

Tel.: 0 70 62/94 00-0
Fax: 0 70 62/94 00-40
Mail: info@schaegro.de

